

Appareils supplémentaires 1/21

IS-RSM3x.1



APROBACIONES



ATEX aprobado para: EX-Zone 1/21
⊕ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
⊕ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db



IECEx aprobado para: EX-Zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db



NEC500 aprobado solicitado
Class I Div. 1 Groups A, B, C, D, T4
Class II Div. 1 Groups E, F, G, T135°C
Class III

Otras aprobaciones: INMETRO (Brasil)

Visite nuestro sitio web y encontrará información más detallada, así como una descripción general de los accesorios compatibles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IS-RSM3A.1 (con cable)

IS-RSM3B.1 (Bluetooth)

ALTAVOZ	>103 dB
BOTONES	Tecla de función izquierda (PTT) Tecla de función roja (SOS) Tecla de función arriba y abajo Tecla de función redonda todas las teclas, excepto volumen +/-, se pueden asignar a una función mediante la «Button App»
PESO	205 g (peso sin cable)
TAMAÑO	104,26 x 64,0 x 32,2 mm (LxAxH)
BATERÍA	2.200 mAh
MICRÓFONO	Micrófono de condensador electret omnidireccional con cancelación de ruido
ESTÁNDAR BLUETOOTH	5.2 BLE (IS-RSM3B.1)
CLASE DE PROTECCIÓN	IP68; MIL-STD 810H; Puede ser utilizado -20 °C a +55 °C
INTERFAZ	Conector ISM de 16 patillas (IS-RSM3A.1) Interfaz ISM redonda de 8 patillas
ACCESORIOS	Cargador de escritorio

CONTENIDO

IS-RSM3x.1, IS-DCRSM3x.1 (Cargador de escritorio), i.safe PROTECTOR 2.0 Cable USB-C e instrucciones de seguridades

