

Appareils supplémentaires 1/21

IS-RSM3x.1



HOMOLOGATIONS



ATEX Homologation : EX-Zone 1/21
⊕ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
⊕ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db



IECEx Homologation : EX-Zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db



NEC500 Homologation : demande
Class I Div. 1 Groups A, B, C, D, T4
Class II Div. 1 Groups E, F, G, T135°C
Class III

Homologations supplémentaire : INMETRO (Brésil)

Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IS-RSM3A.1 (filaire)

IS-RSM3B.1 (Bluetooth)

HAUT-PARLEUR	>103 dB
BOUTONS	Bouton de fonction gauche Bouton de fonction rouge (SOS) Bouton de fonction haut & bas Bouton de fonction ronde Toutes les Boutons, sauf volume +/-, peuvent être attribuées à une fonction via la « Button App ».
POIDS	205 g (poids sans câble)
TAILLE	104,26 x 64,0 x 32,2 mm (LxIxH)
BATTERIE	2.200 mAh
MICROPHONE	Microphone à condensateur électret Omni-directionnel Noise cancelling
BLUETOOTH STANDARD	5.2 BLE (IS-RSM3B.1)
CLASSES DE PROTECTION	IP68; MIL-STD 810H; Utilisable de -20 °C à +55 °C
INTERFACE	Connecteur ISM 16 broches (IS-RSM3A.1) Interface ISM 8 broches ronde
ACCESSOIRES FOURNIS	Chargeur de bureau

FOURNITURES INCLUSES

IS-RSM3x.1, IS-DCRSM3x.1 (Chargeur de bureau), Câble USB type C i.safe PROTECTOR 2.0, et instructions de sécurité

