

Appareils supplémentaires 1/21

# IS-RSM3x.1



## HOMOLOGATIONS



ATEX Homologation : EX-Zone 1/21  
⊕ II 2G Ex ib IIC T4 Gb  
⊕ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db



IECEx Homologation : EX-Zone 1/21  
Ex ib IIC T4 Gb  
Ex ib IIIC T135°C Db



NEC500 Homologation : demande  
Class I Div. 1 Groups A, B, C, D, T4  
Class II Div. 1 Groups E, F, G, T135°C  
Class III

Homologations supplémentaire : INMETRO (Brésil)

Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IS-RSM3A.1 (filaire) IS-RSM3B.1 (Bluetooth)

<b>HAUT-PARLEUR</b>	>103 dB
<b>BOUTONS</b>	Bouton de fonction gauche Bouton de fonction rouge (SOS) Bouton de fonction haut & bas Bouton de fonction ronde Toutes les Boutons, sauf volume +/-, peuvent être attribuées à une fonction via la « Button App ».
<b>POIDS</b>	205 g (poids sans câble)
<b>TAILLE</b>	104,26 x 64,0 x 32,2 mm (LxIxH)
<b>BATTERIE</b>	2.200 mAh
<b>MICROPHONE</b>	Microphone à condensateur électret   Omni-directionnel   Noise cancelling
<b>BLUETOOTH STANDARD</b>	5.2 BLE (IS-RSM3B.1)
<b>CLASSES DE PROTECTION</b>	IP68; MIL-STD 810H; Utilisable de -20 °C à +55 °C
<b>INTERFACE</b>	Connecteur ISM 16 broches (IS-RSM3A.1) Interface ISM 8 broches ronde
<b>ACCESSOIRES FOURNIS</b>	Chargeur de bureau

## FOURNITURES INCLUSES

IS-RSM3x.1, IS-DCRSM3x.1 (Chargeur de bureau), Câble USB type C i.safe PROTECTOR 2.0, et instructions de sécurité

