

Дополнительные устройств ЗОНА 1/2

IS-RSM3x.1



УТВЕРЖДЕНИЕ



Одобрено ATEX: EX-зона 1/21
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db



Одобрено IECEx: EX-зона 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db



Одобрено NEC500: Запросы
Класс I Категория 1 Группы А, В, С, D, T4
Класс II Категория 1 Группы Е, F, G, T135°C
Класс III

Дальнейшие согласования: INMETRO (Бразилия)

Более подробную информацию, а также обзор совместимых аксессуаров вы найдете на нашем сайте.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

	IS-RSM3A.1 (Проводное)	IS-RSM3B.1 (Bluetooth)
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ	>103 dB	
КНОПКИ	Левая функциональная клавиша (PTT) Красная функциональная клавиша (SOS) Функциональная клавиша вверх и вниз Круглая функциональная клавиша все кнопки, кроме громкости +/-, могут быть назначены на определенную функцию через приложение «Button App»	
ВЕС	205 г (вес без кабеля)	
РАЗМЕР	104,26 x 64,0 x 32,2 мм (ДхШхГ)	
БАТАРЕИ	2.200 мАч	
МИКРОФОН	Электретный конденсаторный микрофон всенаправленный с шумоподавлением	
СТАНДАРТ BLUETOOTH	5.2 BLE (IS-RSM3B.1)	
ТИП ЗАЩИТЫ	IP68; MIL-STD 810H; Может использоваться -20 °C до +55 °C	
ИНТЕРФЕЙС	16-контактный разъем ISM (IS-RSM3A.1) 8-контактный круглый интерфейс ISM	
АКСЕССУАРЫ	Настольное зарядное устройство	

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

IS-RSM3x.1, IS-DCRSM3x.1 (Настольное зарядное устройство), i.safe PROTECOR 2.0 Кабель USB-C и Инструкция по технике безопасности

