

Дополнительные устройств ЗОНА 1/21

## IS-TH2ER.1



### УТВЕРЖДЕНИЕ



Одобрено ATEX: EX-зона 1/21 Запросы  
⊕ II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb  
⊕ II 2D Ex ib op is IIIC T135°C Db



Одобрено IECEx: EX-зона 1/21 Запросы  
Ex ib op is IIC T4 Gb  
Ex ib op is IIIC T135°C Db

Одобрено NEC500: Запросы  
Класс I Категория 1 Группы A, B, C, D, T4  
Класс II Категория 1 Группы E, F, G, T135°C  
Класс III Категория 1

<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>	Модель ISTH2A01
<b>РАЗМЕРЫ</b>	Размер: 192,3 x 95,84 x 146 мм   Вес: 370 г (без смартфона)
<b>ТИП СКАНИРОВАНИЯ</b>	ER (расширенный диапазон), Zebra SE55 (~12 м)
<b>РАЗРЕШЕНИЕ ДАТЧИКА</b>	2688 x 1520 пикселей
<b>ТИПЫ ШТРИХ-КОДОВ</b>	3 mil Code 39   5 mil Code 39   5 mil PDF417   6.7 mil PDF417   10 mil DataMatrix   100% UPC (13 mil)   15 mil Code 128   20 mil Code 39   55 mil Code 39   100 mil Code 39   100 mil DataMatrix
<b>НАПРАВЛЕНИЕ</b>	Зеленый лазер 520 nm
<b>ОСВЕЩЕНИЕ</b>	2 светодиода   тепло-белый
<b>ФУНКЦИИ ИНДИКАЦИИ</b>	Громкоговоритель   Вибрация   Светодиодный дисплей
<b>ПИТАНИЕ</b>	Зарядка IS540.1   установленный IS540.1 может заряжаться через рукоятку пускового устройства (требуется настольное зарядное устройство IS-DCTH1.1)
<b>КОММУНИКАЦИЯ</b>	Через многофункциональный интерфейс ISM устройства IS540.1
<b>ТИП ЗАЩИТЫ</b>	IP68 водонепроницаемый/пыленепроницаемый   MIL-STD-810H   Может использоваться -20 °C до +55 °C

Смартфон ЗОНА 1/21

## IS540.1



<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>	Модель M540A01
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМ</b>	Android™ 14
<b>ПРОЦЕССОР</b>	Qualcomm® QCM6490 Octa Core
<b>ПАМЯТЬ</b>	8 ГБ Оперативной памяти   128 ГБ встроенной памяти   Внешняя память microSD до 128 ГБ
<b>ЧАСТОТЫ</b>	2G GSM   3G WCDMA   4G LTE-FDD   4G LTE-TDD   5G NR
<b>РАЗМЕРЫ</b>	Размер: 180,0 x 84,9 x 20,6 мм   Вес: 422 г
<b>ЭКРАН</b>	6"   Corning® Gorilla® Glass 3-е поколение   1080 x 2160 пикселей   FHD
<b>АККУМУЛЯТОР</b>	4400 mAh   сменный

### ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Триггерная рукоятка, Шнур, Отвертка и Инструкция по технике безопасности

