

FICHA TÉCNICA

IS440.M1



APROBACIONES



ATEX UKCA aprobado para: EX-Zona 1/21 solicitado
⊕ I M1 Ex ia I Ma
⊕ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
⊕ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db



IECEx UKCA aprobado para: EX-Zona 1/21 solicitado
Ex ia I Ma
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELO M440A01

Sistema operativo	ISM-OS
Procesador	Qualcomm® QCM6490 Octa Core
Memoria	4 GB RAM 64 GB memoria interna
Frecuencias	4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 con MFBI/13/14/17/20/25/26/28/29/30/66/68/71 4G LTE-TDD: B38/39/40/41/42/43/48 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
Dimensiones	Tamaño: 136,6 x 71,5 x 32 mm Peso: 322 g
Pantalla	2,4" Corning® Gorilla® Glass 3a generación 240 x 320 pixel
Batería	2400 mAh (4800 mAh opcional) reemplazable
Cámara	8 MP AF frontal
Soporte SIM	1 Nano SIM + eSIM
Conexiones	Wi-Fi® 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v Bluetooth® 5.2 GPS, A-GPS, Glonass, A-Glonass, Beidou, Galileo Comunicación de campo cercano (NFC)
Puertas de entrada/salida	Interfaz 8-pin ISM para accesorios de audio opcionales
Sensores	Acelerómetro, giroscopio, sensor magnético, sensor de presión
Clase de protección	IP68 impermeable/antipolvo MIL-STD-810H Puede ser utilizado -20 °C a +55 °C

OTRAS ESPECIFICACIONES

Tecla roja superior | Funciones opcionales asignables mediante Button App (integrada en el sistema), p. ej. LWP

Tecla lateral izquierda | Funciones opcionales asignables mediante Button App (integrada en el sistema), p. ej. PTT

Mando selector de canales (arriba)

Tecla de función: M1 y M2 asignables mediante Button App

Altavoz amplificado

Contactos de carga para cargador de sobremesa

Pinza de cinturó integrado

CONTENIDO

Radio 5G, batería, i.safe PROTECTOR 2.0 cable USB-C, adaptador de corriente, destornillador, lámina protectora de pantalla, pinza de cinturó e instrucciones de seguridad

Visite nuestro sitio web y encontrará información más detallada, así como una descripción general de los accesorios compatibles.