



**ZONE 1/21  
CL I, II, III DIV 1**



**13-polige  
ISM Schnittstelle**



**Android™ 13**

**Zero-Touch fähig  
MDM kompatibel**

**IS530.1**



Das leistungsfähige Industrie-Smartphone ist durch die ISM-Schnittstelle vielfältig einsetzbar. Zusatzmodule wie ein RSM, PTT-Headsets, der professionelle Barcode-scanner IS-TH1xx.1 und die Wärmebildkamera IS-TC1A.1 machen aus dem IS530.1 ein hochleistungsfähiges Multifunktionsgerät. Das Smartphone ist Android Enterprise Recommended, Zero-Touch-fähig und MDM-kompatibel.

› Android ist eine Marke der Google LLC. Alle Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. › © 2024 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Abb. ähnlich. | 1029MD01REV17\_DE\_11.2024



< IS530.1 >

**i.safe** MOBILE



ATEX Zulassung: EX-Zone 1/21  
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb  
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



IECEx Zulassung: EX-Zone 1/21  
Ex ib IIC T4 Gb  
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



NEC500 Zulassung:  
Class I, II, III Division 1  
Groups A B C D E F G T4



EAC Zulassung:  
1Ex ib IIC T4 Gb X  
Ex ib IIIC T135°C Db X IP64

Weitere Zulassungen: INMETRO (Brasilien) | KCs (Südkorea) | PCEC (China) | JNIO SH (Japan) | SANS (Südafrika)

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

<b>Betriebssystem</b>	Android™ 13
<b>Prozessor</b>	SDM660 Octa-Core
<b>Speicher</b>	4 GB RAM   64 GB interner Speicher   microSD Speicher bis 128 GB
<b>Frequenzen</b>	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39
<b>Abmessungen</b>	Größe: 155 x 80 x 25 mm   Gewicht: 325 g
<b>Display</b>	4,5" Gorilla Glass® 3. Generation   854 x 480 Pixel
<b>Batterie</b>	3600 mAh, 3,8 V, 13,68 Wh   wechselbar
<b>Kamera</b>	13 MP AF Rückseite   5 MP FF Vorderseite
<b>Verbindungen</b>	WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h mit Hotspot für max. 8 Verbindungen Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication
<b>Schutzarten</b>	IP68 wasser-/staubdicht   MIL-STD-810G   Einsetzbar von -20 °C bis +60 °C

## WEITERE SPEZIFIKATIONEN



SOS-Taste für Alleinarbeiterschutz  
LWP ready (Applikation eines Drittanbieters nötig,  
basierend auf länderspezifischen Vorschriften)



Universelle, 13-polige ISM- (Multifunktions-)  
Schnittstelle zum Anschluss von Zusatzgeräten  
für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten



Dual-Micro-SIM



Verstärkter Lautsprecher



Magnetladeanschluss



Accelerometer, Gyroskop-, Licht-, Magnet-,  
Näherungs-, Druck-Sensor

## LIEFERUMFANG

Smartphone, Batterie, i.safe PROTECTOR 2.0 Type C USB-Kabel, i.safe PROTECTOR 3.0 USB Magnetladekabel, Netz-  
adapter universal, Schraubendreher, Display-Schutzfolie, Schnellstartanleitung und Sicherheitsvorschriften

Besuchen Sie unsere Internetseite. Dort finden Sie detaillierte Informationen, sowie eine Übersicht über kompatibles Zubehör.