

ГРУППА I M1 ГОРНОЕ ДЕЛО



Универсальный
13-контактный
интерфейс ISM



Android™ 13

Возможность
«нулевого касания»
Совместимость с
MDM

IS530.M1



Мощный и надежный, защищенный от пыли промышленный смартфон можно использовать различными способами благодаря интерфейсу ISM. Дополнительные модули, такие как гарнитуры RSM, PTT или профессиональный сканер штрих-кода IS-TH1.1, делают IS530.1 высокопроизводительным многофункциональным устройством. Смартфон Android Enterprise Recommended поддерживает функцию «нулевого касания» и совместим с MDM.

› Android является торговым знаком Google LLC. Все торговые знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев. © 2024 i.safe MOBILE GmbH | Все права защищены. | За исключением опечаток, ошибок и изменений. | 1029MD03REV09_RU_11.2024



IS530.M1

i.safe MOBILE



Одобрено ATEX: шахт и рудников
Ex ia I Ma IP64



Одобрено IECEx: шахт и рудников
Ex ia I Ma IP64



Одобрено ANZEx: шахт и рудников:
Ex ia I Ma
-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C



Одобрено EAC: шахт и рудников
PB Ex ib I Mb X

Дальнейшие согласования: SANS (Южная Африка)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Операционная система Android™ 13

Процессор SDM660 Octa-Core

Память 4 Гб Оперативной памяти | 64 Гб встроенной памяти | Внешняя память microSD до 128 Гб

Частоты

2G GSM: 850/900/1800/1900 МГц

3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8

4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 с MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66

4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41

4G LTE-SCDMA: B34/B39

Размеры

Размер: 155 x 80 x 25 мм | вес: 325 г

Экран

4,5" Gorilla Glass® 3. e поколение | разрешение 854 x 480 пикселей

Аккумулятор

Аккумулятор 3600 мАч, 3,8 В; 13,68 Втч | сменный

Камера

13 МП задняя камера с автофокусом | 5 МП фронтальная камера

Соединения

WiFi 2,4 ГГц + 5 ГГц; IEEE 802.11a/ b/g/n/ac/e/k/r/h с макс. 8 соединений hotspot
Bluetooth® 5

GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo

NFC - Связь ближнего поля

Тип защиты

IP68 непроницаемый для пыли и микрочастиц | MIL-STD-810G | Рабочий диапазон от -20 °C до 60 °C

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Кнопка SOS | Готовность к использованию приложения защиты одиноких работников (LWP). Требуется установка ПО сторонних разработчиков, является требованием законодательства ряда стран



Универсальный 13-контактный (многофункциональный) интерфейс ISM для подключения дополнительных устройств, позволяющий использовать широкий спектр приложений



Две Micro-SIM-карты



Динамик с усилителем для шумной рабочей среды



Магнитный порт для зарядки



Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Магнитный датчик , Датчик приближения , Датчик давления

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Смартфон, Аккумулятор, Кабель i.safe PROTECTOR 2.0 Тип C USB, Магнитный зарядный кабель i.safe PROTECTOR 3.0, Адаптер питания универсальный, Отвертка, Защитная пленка экрана, Краткое руководство по эксплуатации и Инструкция по технике безопасности

Более подробную информацию, а также обзор совместимых аксессуаров вы найдете на нашем сайте.