

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

IS540.M1



УТВЕРЖДЕНИЕ



Одобрено ATEX: шахт и рудников
 Ⓢ I M1 Ex ia I Ma
 Ⓢ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
 Ⓢ II 2D Ex ib IIIC T1 35°C Db



Одобрено IECEx: шахт и рудников
 Ex ia I Ma
 Ex ib IIC T4 Gb
 Ex ib IIIC T1 35°C Db

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Модель M540A01

Операционная систем	Android™ 14
Процессор	Qualcomm® QCM6490 Octa Core
Память	8 ГБ Оперативной памяти 128 ГБ встроенной памяти Внешняя память microSD до 128 ГБ
Частоты	2G GSM: 850/900/1800/1900 МГц 3G WCDMA: B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 с MFBI B13/14/17/20/25/26/28/29/30/66/71 4G LTE-TDD: B38/39/40/41/42/43/48 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
Размеры	Размер: 180,0 x 84,9 x 20,6 мм Вес : 422 г
Экран	6" Corning® Gorilla® Glass 3-е поколение 1080 x 2160 пикселей FHD
Аккумулятор	4400 мАч сменный
Камера	48 МР задняя камера с автофокусом 5 МП фронтальная камера
Поддержка SIM-карты	1 nano SIM + eSIM
Соединения Соединения	Wi-Fi® 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v Bluetooth® 5.2 GPS, A-GPS, Glonass, A-Glonass, Beidou, Galileo NFC - Связь ближнего поля
Ввод/вывод портов	16-контактный интерфейс ISM USB-C
Датчики	Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Магнитный датчик, Датчик приближения, Датчик давления
Тип защиты	IP68 водонепроницаемый/пыленепроницаемый MIL-STD-810H Может использоваться -20 °C до +55 °C

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Красный верхний ключ | Дополнительные функции, назначаемые через приложение Button App (интегрированное в систему), например, LWP
 Боковая клавиша слева | Дополнительные функции, назначаемые через приложение Button App (интегрированное в систему), например, PTT
 Усиленный динамик

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Смартфон, Аккумулятор, i.safe PROTECTOR 2.0 Кабель USB-C, Адаптер питания универсальный, Отвертка, Защитная пленка экрана, Краткое руководство по эксплуатации и Инструкция по технике безопасности

Более подробную информацию, а также обзор совместимых аксессуаров вы найдете на нашем сайте.