

SIM-карта -  
простота установки



**ЗОНА 1/21  
CL I, II, III DIV 1**



- › Идеально подходит для приложений ТО IoT
- › Возможность «нулевого касания»
- › Android™ 13

IS930.1

Android  
Enterprise  
Recommended



Надежный и мощный планшет поколения Industrie 4.0 Android Enterprise Recommended, благодаря своей функции «без касания» можно быстро использовать, и он идеально подходит для приложений ТО в среде IoT. 8-дюймовый дисплей, две свободно программируемые кнопки, аккумулятор с длительным сроком службы, практичный наручный ремешок и отдельная кожаная сумка с плечевым ремнем или плечевым ремнем.

› Android является торговым знаком Google LLC. Все торговые знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев. © 2024 i.safe MOBILE GmbH | Все права защищены. | За исключением опечаток, ошибок и изменений. | 1030MD01REV17\_RU\_10.2024



< IS930.1 >



Одобрено ATEX: EX-Zone 1/21  
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb  
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



Одобрено IECEx: EX-30HA 1/21  
Ex ib IIC T4 Gb  
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



Одобрено NEC500:  
Класс I, II, III Категория 1  
Группы A B C D E F G, T4 Искробезопасно



Одобрено EAC:  
1Ex ib IIC T4 Gb X  
Ex ib IIIC T135°C Db X IP6X

Дальнейшие согласования: INMETRO (Бразилия) | KCs (Южная Корея) | PCEC (Китай) | JNIOSSH (Япония) | SANS (Южная Африка)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

**Операционная система** Android™ 13

**Процессор** SDM660 Octa-Core

**Память** 4 Гб Оперативной памяти | 64 Гб встроенной памяти | Внешняя память microSD до 512 Гб

**Частоты**

2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz

3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8

4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 с MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66

4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41

4G LTE-SCDMA: B34/B39

**Размеры**

Размер: 237 x 156 x 22 мм | вес: 890 г

**Экран**

8" Gorilla Glass® 3. e поколение | разрешение 1200 x 1920 пикселей

**Аккумулятор**

8400 мАч

**Камера**

3 МП задняя камера с автофокусом | 5 МП фронтальная камера

**Соединения**

WiFi 2,4 ГГц + 5 ГГц; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h с макс. 8 соединений hotspot  
Bluetooth® 5

GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo

NFC - Связь ближнего поля

**Тип защиты**

IP68 непроницаемый для пыли и микрочастиц | MIL-STD-810G | Рабочий диапазон от -20 °C до 60 °C

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Кнопка SOS | Готовность к использованию приложения защиты одиноких работников (LWP). Требуется установка ПО сторонних разработчиков, является требованием законодательства ряда стран)



2 Свободно назначаемая клавиша



Можно использовать в перчатках



Акселерометр, Гироскоп, Магнитный датчик, Датчик температуры и влажности, Датчик приближения



Магнитный порт для зарядки

## ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Планшетный компьютер со встроенным аккумулятором, Кистевой ремень, Кабель i.safe PROTECTOR 2.0 Тип C USB, Магнитный зарядный кабель i.safe PROTECTOR 3.0, Адаптер питания универсальный, Защитная пленка экрана, Краткое руководство по эксплуатации и Инструкция по технике безопасности

Более подробную информацию, а также обзор совместимых аксессуаров вы найдете на нашем сайте.