

Carte SIM -
facile à installer



GRUPE I M1 MINIÈRE



- › Très haut niveau de sécurité dans le secteur minier
- › Compatible Zero Touch
- › Android™ 13

IS930.M1



La tablette robuste, performante et très étanche à la poussière de la génération Industrie 4.0 constitue un choix idéal pour une utilisation dans l'industrie minière. Grâce à la fonctionnalité Zero Touch, l'appareil Android Enterprise Recommended est immédiatement prêt à l'emploi et constitue un choix idéal pour les applications de maintenance dans l'environnement de l'IdO. L'écran 8 pouces, les deux boutons librement programmables, la batterie à grande longévité, la dragonne pratique et l'étui en cuir avec système de fixation au cou / à la ceinture ou à sangle de transport sont d'autres points forts.

› Android est une marque de Google LLC. Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. › © 2024 by i.safe MOBILE GmbH | Tous droits réservés. | Sous réserve de fautes d'impression, modifications et erreurs. | III. similaire. | 1030MD03REV11_FR_10.2024



< IS930.M1 >



Homologation ATEX : Minière
Ⓢ I M1 Ex ia I Ma IP64



Homologation IECEx : Minière
Ex ia I Ma IP64



Homologation ANZEx : Minière
Ex ia I Ma
-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C



Homologation EAC : Minière
PB Ex ib I Mb X

Homologations supplémentaire : SANS (Afrique du Sud)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système d'exploitation	Android™ 13
Processeur	SDM660 Octa-Core
Mémoire	4 Go RAM 64 Go mémoire interne microSD jusqu'à 512 Go
Fréquences	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 avec MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39
Dimensions	Taille : 237 x 156 x 22 mm Poids: 890 g
Écran	8" Gorilla Glass® 3ème génération 1200 x 1920 pixels
Batterie	8400 mAh
Caméra	13 MP AF arrière 5 MP FF frontal
Connexions	WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h avec hotspot pour max. 8 connexions Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication
Classes de protection	IP68 poussière et étanche MIL-STD-810H Utilisable de -20 °C à +60 °C

FURTHER FEATURES



Bouton SOS pour la protection des travailleurs isolés. Compatible PTI/DATI (application tierce requise, en fonction des réglementations spécifiques selon les pays)



Boutons programmables individuellement



Manipulation possible avec des gants



Accéléromètre, gyroscope, capteurs magnétique, capteurs de température et humidité, capteurs de proximité



Port USB magnétique

FOURNITURES INCLUSES

Tablette avec batterie incorporée, dragonne, câble USB type C i.safe PROTECTOR 2.0, câble de chargement USB-magnétique i.safe PROTECTOR 3.0, adaptateur secteur universel, film protecteur d'écran, manuel de démarrage rapide et instructions de sécurité

Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles.