

SIM-карта -
простота установки



ГРУППА I M1 ГОРНОЕ ДЕЛО



- › Очень высокий уровень безопасности в горнодобывающей отрасли, подверженной риску взрыва рудничного газа.
- › Возможность «нулевого касания»
- › Android™ 13

IS930.M1

Android
Enterprise
Recommended



Надежный, мощный и пыленепроницаемый планшет поколения Industry 4.0 идеально подходит для использования в горнодобывающей промышленности. Устройство Android Enterprise Recommended можно сразу же использовать благодаря своей функции «без касания» и идеально подходит для приложений ТО в среде IoT. 8-дюймовый дисплей, две свободно программируемые кнопки, аккумулятор с длительным сроком службы, практичный наручный ремешок, кожаная сумка с плечевым ремнем или плечевым ремнем.

› Android является торговым знаком Google LLC. Все торговые знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев. › © 2024 i.safe MOBILE GmbH | Все права защищены. | За исключением опечаток, ошибок и изменений. | 11030MD03REV11_RU_10.2024



< IS930.M1 >



Одобрено ATEX: шахт и рудников
Ex I Ma IP64



Одобрено IECEx: шахт и рудников
Ex ia I Ma IP64



Одобрено ANZEx: шахт и рудников:
Ex ia I Ma
-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C



Одобрено EAC: шахт и рудников
PB Ex ib I Mb X

Дальнейшие согласования: SANS (Южная Африка)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Операционная система Android™ 13

Процессор SDM660 Octa-Core

Память 4 Гб Оперативной памяти | 64 Гб встроенной памяти | Внешняя память microSD до 512 Гб

Частоты

2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz

3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8

4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 с MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66

4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41

4G LTE-SCDMA: B34/B39

Размеры

Размер: 237 x 156 x 22 мм | вес: 890 г

Экран

8" Gorilla Glass® 3. e поколение | разрешение 1200 x 1920 пикселей

Аккумулятор

8400 мАч

Камера

3 МП задняя камера с автофокусом | 5 МП фронтальная камера

Соединения

WiFi 2,4 ГГц + 5 ГГц; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h с макс. 8 соединений hotspot
Bluetooth® 5

GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo

NFC - Связь ближнего поля

Тип защиты

IP68 непроницаемый для пыли и микрочастиц | MIL-STD-810G | Рабочий диапазон от -20 °C до 60 °C

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Кнопка SOS | Готовность к использованию приложения защиты одиноких работников (LWP). Требуется установка ПО сторонних разработчиков, является требованием законодательства ряда стран)



2 Свободно назначаемая клавиша



Можно использовать в перчатках



Акселерометр, Гироскоп, Магнитный датчик, Датчик температуры и влажности, Датчик приближения



Магнитный порт для зарядки

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Планшетный компьютер со встроенным аккумулятором, Кистевой ремень, Кабель i.safe PROTECTOR 2.0 Тип C USB, Магнитный зарядный кабель i.safe PROTECTOR 3.0, Адаптер питания универсальный, Защитная пленка экрана, Краткое руководство по эксплуатации и Инструкция по технике безопасности

Более подробную информацию, а также обзор совместимых аксессуаров вы найдете на нашем сайте.